

SOLVENTE X- HEXANO A



Propiedades

Método

Especificaciones de Venta

Color (Unidades Saybolt)	ASTM D-156/ASTMD-6045	30 min
Punto inicial (°C)	ASTM D-1078	65,0 min
Punto seco (°C)	ASTM D-1078	70,0 máx
Doctor Test	ASTM D-4952	Dulce
Densidad a 15°C (g/cm ³)	ASTM D-4052	Reportar
Contenido de Benceno (%vol)	SOP-UV-10	0,010 máx
Contenido de Aromáticos (%vol)	SOP-UV-10	0,010 máx
Índice de Bromo (mg Br/100gr) *	ASTM D-2710	30,00 máx
No volátiles (gr/100ml) **	ASTM D-1353	0,0005 máx
Contenido de Azufre (ppm) **	ASTM D-5453	5,0 máx

(*)Ensayo realizado por monitoreo cada 10 partidas

(**)Ensayo realizado por monitoreo cada 40 partidas

Vigencia: Diciembre 2018
Rev. N° 3

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

